

QNAP

深度:30 公分 / 12 英吋


TS-435XeU

短 機 箱 | 4 - b a y N A S

搭載 Marvell CN9130/CN9131 四核心 2.2GHz 處理器，
內建雙埠 10GbE SFP+ 及雙埠 2.5GbE，
支援 M.2 NVMe SSD 快取加速



工作室與辦公室環境 檔案備份與分享常見的困擾



- 照片/影片/文件資料檔案既多且大
- 眾多隨身碟/硬碟外接盒內的資料不易管理或尋找甚至分享
- 硬碟損壞或中毒導致資料遺失的風險
- 架設辦公室監控的錄影環境過於複雜且昂貴
- 空間有限，無獨立機房供伺服器架設

QNAP NAS 身懷種種本領， 輕鬆助力數位轉型與資料安全防護



資料 AI 管理、備份與分享




容量擴充與異地備援



智慧監控



多媒體串流播放



針對商用儲存所推出的緊湊型 1U 4-bay 30cm /12吋深度超短機箱 NAS

TS-435XeU 短小精悍，功能強大，提供高性價比的商用級四核心機架式短機箱 NAS 解決方案。靈活部署的短機箱設計，適合放置於小型的媒體機櫃或有大量線路的機櫃中，不占空間。可執行豐富的商業與多媒體應用，包含：檔案分享與同步、資料快照、軟體容器、雲儲存網關、影音串流播放，且儲存空間和 App 應用皆可彈性擴充

- 64-bit ARM v8 Cortex-A72 四核心 2.2 GHz
- 4GB DDR4 並可擴充高達 32GB 記憶體
- 2 x M.2 NVMe PCIe SSD 插槽
- 2 x 10GbE SFP+ & 2 x 2.5GbE RJ45



可靈活部署於多處位置的 30 CM/ 12吋深度超短機箱設計

僅**12**吋深 深度縮減**40%**



short depth

430 mm / 16.9 inches

44 mm
1.7 inches

相較市售一般 1U NAS
深度縮短
40%
架設搬運超容易


291 mm (11.46 英吋)

499 mm (19.6 英吋)

搭配選購的
RAIL-B02 滑軌套件組
即可安裝於各式符合
ANSI/EIA-RS-310-D
標準 19 吋機櫃

針對 SMB 儲存與應用所推出的 ARM v8 64位元四核心 2.2 GHz SoC

低功耗四核心 Marvell
Octeon TX2 CN9130/CN9131




2.2 GHz 頻率

- ARM Cortex-A72 四核心
- DDR4
- PCIe 3.0
- 加解密加速
- 虛擬化技術



出貨預載 4 GB DDR4 記憶體， 輕鬆擴充高達 32GB 記憶體配置



僅需移除上蓋相對應的螺絲



1 x DDR4 SO-DIMM 插槽，
最高支援 **32 GB**

- NAS 訂購型號：
TS-435XeU-4G
- 選購記憶體料號：

32GB：RAM-32GDR4T0-SO-2666

16GB：RAM-16GDR4T0-SO-2666


8GB：RAM-8GDR4T0-SO-2666

4GB：RAM-4GDR4T1-SO-2666



雙 M.2 NVMe SSD 埠讓 1U 4-bay NAS 也能輕鬆玩轉 Qtier 與 SSD 快取

玩法 1: SSD 快取 隨機存取效能大幅提升



玩法 2: Qtier 效能與總儲存空間擴充雙重效益

LED 燈號指示:

硬碟、M.2 NVMe SSD、網路、擴充裝置、狀態



4 x 3.5吋/2.5吋 SATA 6Gbps HDD/SSD 埠



安裝 M.2 NVMe SSD 啟用快取功能，提升系統效能，享有儲存空間極大化、成本最小化的好處

特別適合 RAID 5/6 的配置，而使用環境有大量小檔案或多個使用者同時連線存取的應用。

改善 I/O 延遲 加速磁碟存取的 IOPS 效能

允許全域快取 應用到全機或根據需求指定給需要的磁碟區 / LUN



- SSD cache volume 會依 RAM 的大小而異
記憶體需求：
快取空間：RAM需求
1 TB：4GB $\leq$ RAM < 8 GB
2 TB：8GB $\leq$ RAM < 16 GB
4 TB： $\geq$ 16 GB






Qtier 自動分層 (Auto-Tiering) 兼顧容量與效能，讓儲存空間隨時保持最佳配置

- 除了 SSD 快取，Qtier™ 設定可自動將冷熱資料在 SSD 與 HDD 層間移動。
- SSD 的容量可以直接被用來存放檔案，且支援的容量也不再受記憶體大小限制。


■ 熱資料
■ 暖資料
■ 冷資料



簡單完成 3.5 吋與 2.5 吋 HDD/SSD 安裝




TS-435XeU NAS 豐富的外接 I / O 埠



無風扇靜音電供與高效高規系統風扇， 低功耗低噪音適合全天候辦公室環境運行

內建 100W 開放式 (open frame)
低噪音無風扇電源供應器

3 個 40mm
靜音風扇



電源 消耗

運行

30.9 W

33.7 W *

硬碟休眠

17.4 W

21.3 W *

*(1U 單電源機型參考值)

噪音

運行

20.5 dB (A)

37.7 dB (A) *

*(1U 單電源機型參考值)

傳輸中 21~45.2 dB (A)

37 ~ 49.1 dB (A) *

■ 耗電量測試環境：安裝 4 x 2TB ST2000VN004 硬碟 + 2 x 256GB Intel 760P SSD

■ 噪音值測試環境：

參考標準: ISO 7779; 依 Bay 數裝載最多數量硬碟；以 Bystander Position 測量；
取機器運行中前方一米處平均數據(1U 單電源機架伺服器參考值來自於 TS-453DU)

別讓傳統的 1GbE 網路交換器 限制了 NAS 的最高傳輸能力



10GbE SFP+ & 2.5GbE BASE-T

TS-832PXU-RP



10GbE SFP+ & 2.5GbE BASE-T

TS-435XeU



1GbE 網路交換器 (網速
上限瓶頸卡在 1Gb/s!)



10GBASE-T
電腦/伺服器

Apple iMac Pro

10GBASE-T
NAS



TVS-872XT

遠超 1 GbE，高網速選購條件 #1: QNAP 2.5GbE & 10GbE 網路交換器

QSW-1108-8T (無網管型)



8 x 2.5GbE
RJ45 Multi-Gig


QSW-1105-5T (無網管型)



5 x 2.5GbE
RJ45 Multi-Gig

無風扇
與金屬外殼

無須更換既有佈線
即可升速 2.5GbE



QSW-2104-2S (無網管型)

4 x 2.5GbE + 2 x 10GbE SFP+



QSW-M2108-2S (網管型)

8 x 2.5GbE + 2 x 10GbE SFP+



QSW-M2116P-2T2S (PoE 網管型)

16 x 2.5GbE PoE+ (30W)
+ 2 x 10GBASE-T PoE+ (90W)
+ 2 x 10GbE SFP+



QSW-M2108R-2C (網管半機架型)

8 x 2.5GbE + 2 x 10GbE SFP+

	CAT 5e	CAT 6	CAT 6A
100M	✓	✓	✓
1G	✓	✓	✓
2.5G	✓	✓	✓
5G	✓	✓	✓
10G	X	✓(55m)	✓


遠超 1 GbE，高網速選購條件 #2: PC / Server 安裝 QNAP 2.5GbE+ 網卡

支援 10G/5G/2.5G/1G/100M Multi- Gig



QXG-10G1T

- Marvell AQC107
- 單埠 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G)
- PCIe Gen3 x8
- Low Profile



QXG-10G2TB

- Marvell AQC113C
- 雙埠 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G)
- PCIe Gen3 x8
- Low Profile



10GbE

支援 5G/2.5G/1G/100M Multi- Gig



QXG-5G1T-111C
QXG-5G2T-111C
QXG-5G4T-111C

- Marvell AQC111C
- 單/雙/四埠 5GbE NBase-T
- PCIe Gen2, Gen3
- Low Profile




QXG-2G1T-I225
QXG-2G2T-I225
QXG-2G4T-I225

- Intel I225-LM
- 單/雙/四埠 2.5GbE NBase-T
- PCIe Gen2
- Low Profile

2.5/5GbE

遠超 1 GbE，高網速選購條件 #3: TS-435XeU 10GbE/2.5GbE NAS



相較 1GbE NAS，大幅
縮短大檔案傳輸時間



測試於 QNAP 實驗室，數據會因實際環境而有所不同。

測試環境：

NAS: TS-435XeU-4G

OS: QTS 5.0, MTU-9000

磁碟群組: Qtier, RAID 5: 4 x Seagate 1TB ES.3 HDD + RAID

1: 2 x Samsung 1TB M.2 860 EVO SSD

客戶端 PC: Intel® Core TM i7-6700 3.40GHz CPU; 32GB

RAM; Intel X550 網卡, MTU-9000; Windows® 10 Pro



LIVE DEMO

- 安裝升級記憶體
& M.2 NVMe SSD
- 效能實測



強化資安，保障數據資產， 預載全新 QTS 5.0 NAS 智慧與安全作業系統



支援 **WireGuard VPN**

安全連線又便捷



升級 **Linux Kernel 5.10**

強化資安保障數據資產



AI 資料搜尋與自動歸檔

大幅提升 workflow 效率



全新 UI 與友善導引

簡潔美觀流暢的體驗



提升 **NVMe SSD** 快取效能

加持快取效能



App center


豐富多樣的加值應用程式

免授權費的 HBS 3 (Hybrid Backup Sync 3)

，進行最佳資料備份與還原策略 3 步驟



簡單完成 3-2-1 備份策略與步驟
(3副本、2種媒體、1個異地備援)



HBS 3 備份資料異地瘦身備份與還原， 大幅節省頻寬，隨處取用




HBS 3 (Hybrid Backup Sync 3) 免授權、確保企業運作不間斷的多重服務檔案備份、復原及同步解決方案。

本地 NAS 存取
(經 HBS 3)



File Station 支援
QuDedup 還原及預覽功能

遠端 NAS 存取 (經 File Station)



攜帶使用
(QuDedup Extract Tool 還原工具)



Mac Time Machine 備份中心， 集中備份與還原多台 Mac 電腦

透過 HBS 3 將 Time Machine 備份檔案複製到 TS-435XeU，再將 NAS Time Machine 資料備份到外接裝置例如 TR-004U USB RAID 外接盒




建立 NAS 備份任務：



區塊層級 Snapshots 快照資料 保護與還原，靈活而迅速

TS-435XeU NAS 支援快照 (Snapshot) 功能，就像照相般，可將任一時間點的系統狀態與資料記錄下來作為將來還原的備份，且比傳統備份使用更少的儲存空間。當 NAS 資料毀損或電腦受到加密勒索軟體威脅，即可利用快照檔案迅速還原，確保重要資料萬無一失。




高達 256 個快照資料備份

1. 完整支援儲存池上的磁碟區 (及其檔案層級 LUN) , 及區塊層級 LUN。
2. 輕而易舉的快照擷取、管理與還原方式。
3. 以市場上穩定的 EXT4 檔案系統開發「磁碟區外」快照。

RAM 大小	整台 NAS 可具有快照數量	每個 Volume/LUN 快照數量
4GB 及以上	256	64

- 經由使用者電腦或外接裝置入侵的勒索軟體，無法覆蓋快照



以 2.5GbE 或 10GbE 網路 大幅降低災難復原資料還原時間

- 「快照備份保險庫來源端還原」是基於網路的應用技術
- 當使用 1GbE 網路時，還原大型檔案將可能花費數小時之久
- 選用 2.5GbE 網路搭配快照備份任務，提升備份與還原速度



TS-435XeU



備份



QSW-1208-8C



TS-1232PXU-RP

災難復原



經濟實惠的企業級災難復原解決方案

- ✓ 高效的資料備份
- ✓ 及時的災難復原
- ✓ 妥善保存機密及敏感性資料

個人及團隊協作都好用的 Qsync 跨裝置檔案同步技術




Qsync 讓您方便地在 QNAP NAS 及綁定裝置間進行即時檔案同步，適用於桌機、筆電與行動裝置。您可在所有裝置上存取最新資料，並輕鬆分享給工作團隊或家庭成員。

- 中央控管設定模式與使用者自訂模式彈性配置
- 高達 64 個版本控制、隨時回溯資料
- 遠端抹除機制可刪除遺失設備裡的同步檔案

- 集中管理綁定裝置，提升安全性及管理效率

- 使用 Hybrid Backup Sync 同步檔案到其他 NAS 或雲端



Qfile 讓用戶利用行動裝置來瀏覽、管理以及分享 NAS 上的檔案，還能即時上傳檔案



一覽所有檔案

本機檔案、雲端空間掛載、遠端 NAS 裝置、外接裝置



收發連結，自在瀏覽

將 NAS 資料分享給他人，也可以輕鬆開啟他人分享的檔案



手機內容自動上傳備份


即時上傳備份手機資料
背景上傳，走到哪傳到哪



安全把關

支援 NAS 二階段認證
App 密碼鎖定

支援



Qsirch 全文檢索搜尋工具。就像 Google™ 支援各大平台即時搜索 NAS 檔案



Qsirch 是 QNAP NAS 專屬的全文檢索搜尋引擎，讓您透過檔案名稱、內容以及後設資料 (metadata) 找到所需的檔案。



全文搜尋



AI 搜尋



多種篩選器



指定路徑、排除關鍵字等進階搜尋

強大篩選器，缺關鍵字也能搜

搜尋、預覽、與分享一氣呵成

四大搜尋入口在哪都能搜



NAS 檔案自動歸檔好便利，只須要將檔案分類並設定排程，剩下的就交給 Qfiling 處理吧！

Qfiling 讓檔案整理工作變得自動化，簡潔的 Qfiling 介面，提供豐富的檔案篩選條件、簡單易用的檔案編輯模組、並可指定歸檔路徑與檔案結構，讓您輕鬆完成歸檔規則設定。



客制彈性

依需求自訂歸檔規則，同時可以執行多種檔案批次編輯




效率大增

依排程方式自動啟動任務



安心掌握

系統記錄，歸檔狀態及歷程一目瞭然



全方位 NAS 資料安全防護， 安全警示中心保護您的數位資產




QuFirewall

保護你的NAS免於外部攻擊。你可以自行設定規則，包括指定來源地區，指定服務連接埠，來源IP位置等，允許或拒絕透過網路存取NAS。



Security Counselor & Malware Remover

Security Counselor 可為 NAS 進行安全風險評估，並建議合適的安全性設定。同時整合防毒軟體與掃描惡意程式的應用程式，確保 NAS 環境安全無虞。



myQNAPcloud Link 遠端連線服務， 隨時隨地存取 QNAP NAS

- myQNAPcloud 提供便捷安全的遠端連線NAS服務，讓您隨時隨地輕鬆安全存取管理您的QNAP NAS。
- 無需任何複雜的路由器設定，即可連線至您的 QNAP NAS。
myQNAPcloud Link 會根據網路環境，自動為您選擇最佳的連線方式。



SSL 憑證，安全連線



存取權限控管



DA Drive Analyzer 磁碟健康分析與故障預測，縮短停機時間




透過 AI 驅動的磁碟診斷，
精準提供故障預測

DA Drive Analyzer 整合硬碟與快閃儲存測試工具領導廠商 ULINK 之雲端人工智慧學習推論技術，透過分析過去數百萬筆磁碟數據，可在磁碟快要故障時發出警示通知，讓您及時更換磁碟。透過 DA Drive Analyzer 友善的使用界面，您可以檢查壽命預測分數和磁碟健康狀況，包含 S.M.A.R.T. 屬性 (內建磁碟診斷)、溫度和測試 IOPS。您也可以 ULINK DA Portal 網站上，查看進階的磁碟相關資訊。有了 DA Drive Analyzer，無預警的磁碟故障窘境將成為過去式。


注意：DA Drive Analyzer 尚未支援 NVMe SSD，且部分 SATA 硬碟可能因韌體或製造商設定不同，在經過 Cloud AI 推論系統分析後顯示為「不支援」。

每台 NAS 可免費進行 1 個磁碟預測
可付費訂閱額外的磁碟加強防護力



QVR Elite 智慧安全監控方案

NAS、QVR Elite 軟體、與攝影機即可輕鬆建置



標準 MP4 媒體格式

彈性訂閱錄影頻道

儲存容量擴充簡便



免費支援2個
攝影機頻道
(可彈性擴充)

QNAP QVR Elite 智慧安全監控系統，訂閱制架設低門檻，每頻道最低只要 US \$1.99 訂閱月費，容量隨需擴充，並可整合多樣 QNAP AI 影像分析應用，為您打造最完善的 NAS 智慧安全監控、人臉辨識、門禁管理等應用。

相容為數龐大的網路攝影機型號， 依據環境需求，快速部署

超過**180** 品牌

 GeoVision

 VIVOTEK
BUILT WITH RELIABILITY

 Panasonic

 AXIS
COMMUNICATIONS

 MOBOTIX

 Canon

 HIKVISION

 dahua
TECHNOLOGY

 Honeywell

 Brickcom

超過**6700** 型號



ONVIF Profile 支援



RTSP 串流
輸入/ 輸出


RTMP 串流
輸入

隨時監看，放一百個心・在手機、平板、 Apple TV 與桌機隨時監控與接收警示通知



QVR Pro Client
跨裝置錄影與回放

QVR Pro Client 用戶端軟體可安裝於 Mac ®、Windows ®系統、與行動裝置，讓您透過各種不同裝置靈活運用，隨時監看掌握全局。



QVR Viewer
全新 Apple TV監控應用


QVR Viewer 是 Apple TV® 的 App，讓您可輕鬆即時監控或回放 NAS 的攝影機影像。您可以透過時間軸或日曆搜尋播放特定時間點的錄影影像。



Notes Station 3 讓多人即時 線上編輯與分享筆記，隨心所欲記錄



Notes
Station 3



插入連結



插入圖片



插入表格



旋轉/
翻轉



像素化
工具



裁減工具



Chrome 外
掛擷取



插入檔案



插入 YouTube



代辦任務



文字工具



形狀工具



畫筆工具




手機平板 App

在多雲、多台 NAS 及各應用程式間自定義自動化 workflow，協助節省 workflow 的時間、人力和成本

Qmiiix 能串接並自動化 QNAP NAS、雲服務、社交網路及通訊軟體間的工作流，簡化備份、發文及事件通知等例行任務。Qmiiix 提供高效的溝通渠道及彈性的多雲備份環境，提升中小型企業及協作團隊的生產力。

Qmiiix
跨平台 workflow 自動
化解決方案



影音串流，作為多媒體伺服器也很合適

短機箱的 TS-435XeU 可以輕鬆放置於多媒體機櫃中，集中儲存照片、音樂及影片檔案，在手機、平板或電視上都可欣賞 NAS 中的影音收藏。



使用 Cinema28 串流多媒體至
各影音播放裝置





使用 Plex 串流/轉檔多媒體至
各影音播放裝置



在 Apple TV/Fire TV/Roku/
Android TV 透過 Qmedia 播放



QuMagie AI 智慧相簿，自動人臉
辨識及物件分類



QVPN Service 提供 NAS 與使用者裝置間的安全虛擬私人網路 (VPN) 連線



安全的加密連線:

利用 DTLS 建立 SSL 連線, 底層採用 AES-256 bit 加密






VPN 專屬協定 QBelt:

減少既有的 VPN 特徵值, 降低被偵測的機會



各種裝置上的
專屬連線工具



WireGuard® 為遠距工作者提供更簡易且快速的 NAS VPN 通道

TS-435XeU 現在支援 WireGuard®，提供更快、穩定的 VPN 連線。透過簡單易用的介面，非 IT 的專業遠距工作者也可輕鬆設定 VPN 通道，以簡化的連線方式安全存取位於辦公室的 QNAP 裝置。

- WireGuard® 提供更快的點對點VPN連線
- QVPN service 可為WireGuard server/client
- 搭配 WireGuard 支援的 mobile APP讓行動裝置也可跟NAS進行高速VPN連線



Container Station 軟體容器工作站

輕量級 Linux® OS 與應用程式虛擬技術



QNAP Container Station (軟體容器工作站) 獨家支援 LXD 與 Docker®、Kata 等輕量級虛擬技術。您可在 QNAP NAS 上執行完整的 Linux® 虛擬機，並由 Docker® Hub/LXD 映像檔伺服器線上市集隨選下載來自全球各地的應用程式。



圖像化管理

總覽頁採用圖形化設計，清楚呈現 NAS 主機資源，以及每個容器的資源使用率。




彈性操作介面

提供終端機介面和網頁連結兩種操作方式，彈性選擇讓您使用上更順手。



存取權限設定

您可針對共用資料夾、其他容器內資料或 NAS 主機設定使用者存取權限。




利用 Virtual JBOD 擴充 NAS 容量



TR 硬體 RAID USB 擴充櫃一機兩用， NAS 儲存空間擴充或跨平台資料歸檔

RAID & 儲存池

所有磁碟均可被儲存與快照總管所識別，再配置成 RAID 組態的獨立儲存池。適合應用於純 NAS 環境。



外接磁碟模式

每顆獨立的硬碟外接磁碟模式，例如 4-bay TR-004U RAID 就會顯示單一大空間或多個獨立空間。適合應用於跨作業系統平台的資料交換。



最高支援 2 台 TR 系列 USB 擴充櫃



- TR 系列無法直接被用於擴充 NAS 本機及其他機箱上的儲存空間。
- TR 裝置只能支援 RAID 0/1/5/10 and JBOD 模式。

標準 3 年保固，可加購延長至五年的 延長保固計畫，就是安心

標準保固 3 年 + 購買延長 2 年保固 = **高達 5 年保固服務**

<https://www.qnap.com/service/product-warranty/>



訂購料號

EXTW-ORANGE-2Y

- ✓ 登入保固服務網
- ✓ 產品註冊
- ✓ 購買延長保固



標準保固

- QNAP 隨產品售出後的保固服務
- 保固期間內正常使用情況下的維修、零件更換均**免費** (消耗品與配件除外)



延長保固

- 產品購買 **90 天內** 可以加購此服務以延長標準保固時間
- 保固服務內容與標準保固相同

QNAP 各式 1U 機架式 NAS， 性價比與效能樣樣都具備


	TS-435XeU	TS-431XeU	TS-464eU	TS-464U	TS-464U-RP	TS-h977XU-RP/TS-977XU-RP	TS-983XU/TS-h983XU-RP
CPU	Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4C 2.2 GHz	AnnapurnaLabs Alpine AL314 32-bit ARM® Cortex-A15 4C 1.7 GHz	Intel® Celeron® N5105/N5095 4C/4T, up to 2.9 GHz	Intel® Celeron® N5105/N5095 4C/4T, up to 2.9 GHz	Intel® Celeron® N5105/N5095 4C/4T, up to 2.9 GHz	• AMD Ryzen™ 7 3700X 8C/16T, up to 4.4 GHz • AMD Ryzen™ 5 3600 6C/12T, up to 4.2 GHz	Intel® Xeon® E-2124 4-core, up to 4.3 GHz
RAM	4 GB, max 32 GB	2 GB, max 8 GB	4 GB, max 16 GB	4 GB, max 16 GB	4 GB, max 16 GB	8 / 32 GB, max 128GB	8 GB, max 128 GB
3.5" SATA	4	4	4	4	4	4	4
2.5" SATA	---	---	---	---	---	5	5
M.2 SSD	2 x NVMe	---	2 x NVMe	可選購 QM2 PCIe 介面卡擴充			
LAN	2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+	2 x 1GbE, 1 x 10GbE SFP+	2 x 2.5GbE	2 x 2.5GbE	2 x 2.5GbE	2 x 1GbE, 2 x 10GbE SFP+, 2 x 10GBASE-T	2 x 1GbE, 2 x 10GbE SFP+
PCIe	---	---	---	1 x Gen3 x2	1 x Gen3 x2	1 x Gen3 x16	1 x Gen3 x16
HDMI	---	---	1	1	1	---	---
深度	30 CM / 12"	30 CM / 12"	30 CM / 12"	48 CM / 19"	48 CM / 19"	48 CM / 19"	48 CM / 19"
電源	100W	100W	250W	250W	2 x 250W	2 x 300W	250W, 2 x 300W

QNAP

深度 : 30 cm / 12 inch

TS-435XeU

短 機 箱 | 4 - b a y N A S



©2022著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。